SUMINDES
Suministros Industriales Especializados

INFRAESTRUCTURA

Puerta BATIENTE CORTAFUEGO UL

Las batientes cortafuegos con certificación UL están preparadas para resistir los exigentes requisitos de la normativa y así garantizar la seguridad en aquellas instalaciones que cuenten con nuestros productos.



60' | 90' | 180'

Alto: 2190 - 2490


Ancho: 1020 - 2550

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Hoja de 44,55 mm de espesor fabricada con láminada de acer prelacado color blanco RAL 9010 de 1 mm de espesor.
- ✓ Refuerzo perimetral interno de espesor 2.5 mm (calibre14).
- ✓ Pivote de seguridad entre bisagras anti-deformación por calor y antidesarme.
- Material aislante interior: Lana de roca de alta densidad.
- ✓ Fabricación sin soldadura para evitar problemas de oxidación.
- ✓ Instalación en obra rígida y flexible.
- ✓ 3 o 4 bisagras (según medidas) ensagradas de por vida.
- Sello intumescente de elevada dilatación entre puerta y marco que garantiza una perfecta estanqueidad al contacto con el calor.
- ✓ Se entregan la puerta y el marco por separado; el marco desarmado.
- ✓ La puerta es reversible.

MARCO





MR2

MARCO MR2 PARA OBRA RÍGIDA.

Compuesto por un perfil superior, un perfil inferior y dos perfiles laterales en chapa galvanizada de 1,2 mm de espesor (calibre 18), de color blanco RAL 9010. El conjunto viene preparado para recibir en obra o ser atornillado. Incluye placas de fijación y tapones para barrenos.

BISAGRAS (opcionales)

Fabricadas en acero inoxidable 304 de 114x101x4 mm. (4"1/2 x 4").Engrasadas de por vida y listas para atornillar al marco. No desmontables. 3 o 4 bisagras según dimensiones de la hoja.



ACABADOS

Blanco
RAL 9010

MEDIDAS Y SECCIONES 60'/90'/180'

ANCHO VANO (mm)	ANCHO PUERTA (ft)
1,02	3'
1,33	4'
2,19	7'
●	
●	
2,49	8'
○	
○	

● Medida estándar ○ Medidas especiales

933 716 389 fcontena@sumindes.pe www.sumindes.pe SUMINDES